



Lavadoras Extractoras Industriales con anclaje rígido

SC020

Características

- Anclaje rígido, centrifugado normal, factor 100G
- Panel superior y frontal de acero inoxidable
- Tambor y tina de acero inoxidable
- Entradas de agua de alta capacidad
- Válvula de drenaje grande
- Gran apertura de la puerta para facilitar la carga y descarga
- Configuración de nivel de agua flexible líder en la industria
- La detección patentada de fugas de llenado y drenaje ahorra agua
- Marco optimizado por computadora más ligero
- Diseñado para reducir los niveles de sonido y vibración
- Control Quantum™ Gold:
 - fácil de operar, fácil de programar
 - flexibilidad de 30 ciclos programables
- Control Quantum™ Standard:
 - selecciones de cuatro ciclos
 - dos niveles de agua y programación manual
 - velocidad máxima de extracción con factor 100G

Opciones

- Factor 200G (SC20-SC80)
- Factor 165G (SC100)
- Paneles laterales de acero inoxidable
- Puerta cromada
- Versión de calentamiento por vapor
- Versión de calefacción eléctrica



Control Quantum™ Standard



Control Quantum™ Gold



Diseño Robusto



Gran válvula de drenaje



Gran apertura de puerta



Bajo consumo de agua

Lavadoras Extractoras Industriales con anclaje rígido Speed Queen

Especificaciones	SC020
Control Option	Gold/Standard
Capacidad - kg (lb)	9.1 (20)
Ancho total - mm (pulg)	660 (26)
Profundidad total - mm (pulg)	784 (30.9)
Altura total - mm (pulg)	1092 (43)
Diámetro del Cilindro - mm (pulg)	533 (21)
Profundidad del Cilindro - mm (pulg)	350 (13.8)
Volumen del Cilindro - l (pie ³)	79.3 (2.8)
Tamaño apertura de puerta - mm (pulg)	295 (11.6)
Distancia parte inferior de la puerta al suelo - mm (pulg)	365 (14.4)
Conexión entrada de agua - mm (pulg)	2 @ 19 (0.75)
Diámetro del drenaje - mm (pulg)	1 @ 76 (3)
Distancia del drenaje al suelo - mm (pulg)	99 (3.9)
Nº total de velocidades	6,9
VELOCIDADES DEL CILINDRO - RPM (FUERZA G)	
Suave	37 (0.4)
Lavado	51 (0.8)
Distribución	92 (2.5)
Muy baja	301 (27)
Baja	518 (80)
Media	579 (100)
Alta	648 (125)
Muy alta	710 (150)
Ultra alta	819 (200)
CABLES DE VOLTAJE / INTERRUPTOR DE CIRCUITO - FLA	
120/60/1	15.1X
200-208/220-240/50/60/3/1/3	15 - 4 (1 F) 15 - 3 (3 F)
200-208/220- 240/50/60/3/3	30 - 22
440-480/50/60/3/3	15 - 2
380-415/50/60/3/3	15 - 4
DIMENSIONES DE ENVÍO APROX. - mm (pulg)	
Anchura	711 (28)
Profundidad	859 (33.8)
Altura	1255 (49.4)
Consumo de energía del motor - kW (HP)	0.75 (1)
Peso neto - kg (lb)	154 (340)
Peso de envío - kg (lb)	172 (380)
Peso con embalaje - kg (lb)	209 (460)
Aprobación de Agencias	cETLus, CE

Lavadoras Extractoras Industriales con anclaje rígido Speed Queen

Dimensiones

Modelo	Altura	Anchura	Profundidad
SC020	1092	660	758

Todas las medidas son en mm.

