



# Secadoras de tambor Industriales Speed Queen

	SG120	SG170	SG200
<b>CAPACIDAD</b>			
Capacidad - kg/lb	55/120	77/170	90/200
Volumen del tambor - l	1020	1410	1660
Diámetro del tambor - Ø mm	1120	1290	1290
<b>FLUJO DE AIRE</b>			
Flujo de aire - l/s	660	1010	1010
<b>PROMEDIO DE SECADO</b>			
Calentamiento a gas - g/min	979	1401	1673
Calefacción eléctrica - g/min	698	-	-
<b>MOTOR</b>			
Ventilador - kW	1,1	1,1	1,1
Potencia - kW	1,1	1,1	1,1
<b>CALENTAMIENTO A GAS</b>			
Energía - kW	79	116	125
Energía - kBTU/h	270	395	425
Conexiones eléctricas	3×200-240V/50-60Hz 3×440-480V/50-60Hz 3×380-415V/50-60Hz	3×200-240V/50-60Hz 3×440-480V/50-60Hz 3×380-415V/50-60Hz	3×200-240V/50-60Hz 3×440-480V/50-60Hz 3×380-415V/50-60Hz
Conexiones de gas - pulg.	1"	1"	1"
<b>CALENTAMIENTO A VAPOR</b>			
Alta presión 6,9 bar - kW	54,95	77,81	77,81
kBTU/h	187,5	265,5	265,5
Conexiones eléctricas	3×200-240V/50-60Hz 3×440-480V/50-60Hz 3×380-415V/50-60Hz	3×200-240V/50-60Hz 3×440-480V/50-60Hz 3×380-415V/50-60Hz	3×200-240V/50-60Hz 3×440-480V/50-60Hz 3×380-415V/50-60Hz
Conexión a vapor - pulg.	¾"	¾"	¾"
<b>CALEFACCIÓN ELÉCTRICA</b>			
Energía - kW	60	-	-
Conexiones eléctricas	3×230-240V/50-60Hz 3×380V/50-60Hz 3×400-415V/50-60Hz 3×440V/50-60Hz 3×460-480V/50-60Hz	-	-
Escape - Ø mm	254	305	305
<b>DIMENSIONES</b>			
Al×An×P - mm	2175×1170×1270	2390×1345×1315	2390×1345×1505
Peso neto (E, G, S) - kg	565, 555, 605	- , 635, 705	- , 705, 770
<b>DATOS DE TRANSPORTE</b>			
Embalaje (papel) Al×An×P - mm	2290×1220×1820	2510×1320×1870	2510×1320×2070
Peso bruto (papel,E,G,S) - kg	600, 585, 635	- , 670, 740	- , 740, 805
Embalaje (cajón) Al×An×P - mm	2310×1350×1890	2550×1530×1950	2550×1530×2140
Peso bruto (cajón,E,G,S) - kg	675, 660, 710	- , 755, 825	- , 825, 895

# Secadoras de tambor Industriales Speed Queen

Dimensiones

